



Hagmans Kemi AB

Hagmans Kemi AB är ett familjeföretag som startades 1942. Vår fabrik och huvudkontor med laboratorium ligger i Fritsla, drygt två mil sydväst om Borås.

Vårt koncept

Hagmans utvecklar, tillverkar och säljer kemiskt tekniska koncept för avancerad ytbehandling till kunder i hela världen, men merparten i Norden. Hagmans marknadsför och tillverkar i eget varumärke, vi är en även en stor aktör inom private labeltillverkning. Vårt mål är att ge kunderna lägre underhållskostnader. Genom egen kompetens och i samarbete med utvalda partners, utvecklar och kommersialiserar vi innovativa idéer som bygger på modern teknik.

Våra områden

Vi är ledande i landet på utveckling och produktion av golvfärger och golvbeläggningar. Vi är en stor producent av 2-komponentiga spackelprodukter och med god marginal, landets största grossist på sprayfärg. Hagmans takbeläggningar och takfärger är ett välkänt begrepp liksom vårt breda sortiment av rostskydd, bilvårdsprodukter och fordonskemikalier.

Vi samarbetar med

Våra kunder är allt från gör-det-självare till professionella entreprenörer och målerier.

Kvalite och Miljö

Hagmans Kemi AB är certifierade enligt Kvalitetssystemet ISO 9001 samt enligt Miljöledningssystem 14001.



Kulörkarta tak / fasad / golv

Grip On Tak/Fasad

Grip On Tak/Fasad är en vattenburen akrylatbaserad tak- och fasadfärg som ger en väderbeständig och tålig yta. Den är i första hand avsedd som täckfärg för plastisolbelagda ytor då den förhindrar eventuell mjukgörarvandring från underlaget men fungerar utmärkt även på andra ytor (dock ej PVF2) såsom obehandlad metall.



Grip On TPL

Lasyr som används för att få en vattenavvisande yta som gör det svårare för bevuxning som mossor samt grönsvartalger att få fäste. Avsedd för användning på sugande underlag som betongtakpannor, taktegel, trädgårdspaltor av betong, murverk, obehandlade husgrunder, tryckimpregnerat virke, slipers m.m.



Aquabarr

Flexibel ytbeläggning för papp, eternit, bitumen och plåttak. Appliceras med pensel, roller eller spruta.



Takbeläggningsfärg

Akrylbaserad beläggning till papp-, plåt- och obehandlade eternittak.




Specialkulörer

Vi kan även tillverka många specialkulörer utöver Hagmans standardkulörer till ett något högre pris och nyanseringstillägg. Leveranstiden är i de flesta fall 1 vecka.

NCS

De flesta av standardkullöerna ligger inte exakt på ett NCS-nummer, utan det är närmaste NCS-nummer som är angivet.

- * Kulör Aquabarr
- ◇ Kulör Grip On Tak/Fasad
- Kulör Takbeläggningsfärg
- Δ Kulör Grip On TPL



Kulörkarta Tak/Fasad



Tegelröd S5040-Y80R Brun S8010-Y70R Transparent




Grå S4502-G * Grå S5500-N ◇ • Svart 8505-R80B * S9000-N ◇ • Δ



Faluröd S5040-Y90R Vit S0502-Y ◇ S0500-N • Grön S7010-G30Y ◇




Kulörkarta Golv



Vit 000
S0502-Y




Mellangrå 002
S4502-Y



Ljusgrå 003
S2500-N




Gråblå 005
S3502-B




Grågrön 007
S3010-G20Y



Ljusgrön 011
S3020-G30Y



Ljusbeige 019
S10005-Y2OR



Svart 021
S9000-N



Blå 024
S5010-R90B

Av trycktekniska skäl kan färgavvikelse förekomma.

Golfvärg 1K

Enkomponentig vattenburen polyuretan/akrylatbaserad golfvärg. Produkten är i första hand avsedd för målning av betonggolv, men kan även användas på andra underlag som t.ex. trä och fiberplattor. Golfvärg 1K fungerar såväl inom- som utomhus, den är gulningsbeständig och fuktgenomsläpplig. Lämplig för golv inom bostaden och golv inom industri och handel som utsätts för lättare slitage. Glans ca 40.



Golfvärg EP-V

Tvåkomponentig vattenburen epoxifärg. Produkten är i första hand avsedd för betonggolv men kan även användas på golv av trä eller fiberplattor. Lämplig för golv inom bostaden och golv som utsätts för medeltung trafik inom industri och handel. Glans ca 80.



Golfvärg Garage

Tvåkomponentig vattenburen epoxifärg. Avsedd för att måla betonggolv i garage. Skapar en slitstark och kemikaliebeständig yta. För att uppnå bästa resultat bör Hagmans Golfvärg Garage kompletteras med Hagmans Hjulspår.



Tjockfilmsfärg EP-V

Tvåkomponentig vattenburen epoxifärg som kan appliceras i tjockare skikt. Produkten är i första hand avsedd för betonggolv men kan även användas på golv av trä eller fiberplattor. Lämplig för golv som utsätts för medeltung trafik inom industri och handel. Färgen kan även, vid tillsats av fyllmedel, användas för att göra en diffusionsöppen beläggning. Glans ca 65 (vid tjockare skikt el. beläggning sjunker glansen).



Objekt EP-V

Tvåkomponentig vattenburen epoxifärg. Produkten är i första hand avsedd för betonggolv men kan även användas på golv av trä eller fiberplattor. Lämplig för golv som utsätts för medeltung trafik inom industri och handel. Glans ca 55.



Golvbeläggning HP Plus

Tvåkomponentig lösningsmedelsfri epoxibeläggning som används för 2-3 mm självutjämnande (HP Plus + Epoxifiller) och 4-6 mm högfyllda (HP Plus + JP Sand) beläggningar. Även lämplig för fallbyggnad och mycket starka lagningar av betonggolv. Grundning med Häftprimer EP eller Snabbprimer EP rekommenderas. Lämplig för golv som utsätts för tung trafik inom industri och handel. Glans ca 90



Golfvärg HP

Tvåkomponent lösningsmedelsfri pigmenterad epoxifärg, för tunnskiktbeläggning/tjockfilmsmålning på betonggolv. Obehandlade betonggolv grundas först med Hagmans Häftprimer EP, Hagmans Golfvärg EP-V eller Hagmans Golfvärg EP-V Objekt. Glans ca 90.



Färgkarta Färgsand & Flingor



Färgflingor 9303



Färgsand 6203

Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.

För mer produktinformation
www.hagmans.com

Adress: Box 112, 511 10 Fritsla

Godsadress: Förläggärvägen 2, 511 72 Fritsla

Telefon: växel +46 (0)320-189 00

Kundtjänst +46 (0)320-189 10 • Fax: kundtjänst +46 (0)320-723 94

Fax: kontor +46 (0)320-709 26 • E-post: info@hagmans.se

Öppettider: mån-tors 08.00-16.00, fred 08.00-15.00

Klarlack 1K

Vattenburen klarlack baserad på en polyuretandispersion. Främst avsedd att användas för lackning på Golvfärg 1K men kan även användas på våra övriga golvfärger, trä och parkett mm. Finns i högblank (90) och halvblank (40).



Topplack PU 4020

Enkomponentig lösningsmedelsburen uretacklarlack med mycket bra ljus- och glansbeständighet. Rekommenderas till toppning av fling- och färgsandbeläggningar samt golvfärger utomhus och där höga krav på ljusbeständighet ställs.



Klarlack EP-V

Tvåkomponentig vattenspadd epoxiklarlack. Avsedd för lackning av flinggolv. Används även som förstärkande lack på t. ex. latexmålade våtrumsväggar och dylikt. Glans ca 90.



Tjockfilmslack EP

Tvåkomponentig lösningsmedelsfri epoxiklarlack avsedd för tät kemikaliebeständig lackning. Används som klister-skikt och lack på färgsandgolv samt för kemikalietät topplackning av EP-V målade golv och flinggolv. Glans ca 90.



Akryllack

Enkomponentig lösningsmedelsburen akryllack, avsedd för lackning av färgsandgolv ute.



Färgsand

Färdigblandad färgkombination enligt färgkarta. Används för att erhålla mycket slitstark beläggning i kombination med Golvfärg EP-V samt Tjockfilmslack EP.



Färgflingor

Färdigblandad färgkombination enligt färgkarta. Används för att erhålla dekorativa golv i kombination med Golvfärg EP-V samt Klarlack EP-V.

